

Производитель	Наименование продукции	Технические характеристики товара
1.Упаковочные материалы, деревообработка		
 <p>ООО «ЭкоПак» г. Новороссийск, с. Гайдук, Кирилловская промышленная зона, E-mail: ekopak_en@mail.ru Web: ecopak-wood.ru тел. 8-988-311-36-48, Генеральный директор Ницук Елена Владимировна</p>	Деревянный поддон	Поддон деревянный «Евро» размер 1200 мм х 800 мм, выполнен из древесины сосновых пород, грузоподъемность 1,5-2 тонны.
	Деревянный поддон	Поддон деревянный «Американец» размер 1200 мм х 1000 мм, выполнен из древесины сосновых пород, грузоподъемность 2-2,5 тонны.
	Деревянный поддон	Поддон деревянный «Кирпичный», размер 1000 мм х 1000 мм, выполнен из древесины сосновых пород, грузоподъемность 1-1,5 тонны.
	Топливные брикеты Pini Kay	<p>Топливные пеллеты (евродрова) – биотопливо, изготавливаемое из древесной щепы под воздействием высоких температур и прессования.</p> <p>Используется для отопления, бань, каминов, в работе котельных, промышленном производстве, точками общественного питания и тд.</p> <p>В сравнении с дровами, имеет повышенный (x8) КПД и почти полное отсутствие отходного материала (после сгорания остается не более 2 % от исходного количества топлива).</p>

Производитель	Наименование продукции	Технические характеристики товара
1.Упаковочные материалы, деревообработка		
 <p>ООО «Парма» 353960, Краснодарский край, г.Новороссийск, с. Цемдолина ул. Промышленная, 8 E-mail: parma2004@mail.ru Web: www.parma2004.ru Тел. (8617) 26-93-13, 26-92-16 Факс (8617) 26-99-16 Управляющий директор Салихов Равиль Рафаилович</p>	<p>Пиломатериалы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - любые размеры пиломатериалов по желанию заказчика; - собственный сушильный комплекс; - обеззараживанию древесных материалов в соответствии с международным стандартом № 15 (МСФМ №15)
	<p>Производство поддонов</p>	<ul style="list-style-type: none"> - габаритные размеры: 1000 х 1200 х 145 мм (поддон по стандарту ЕВРО), максимальная грузоподъемность: 1500 кг; - габаритные размеры: 800 х 1200 х 145 мм (поддон по стандарту ЕВРО), максимальная грузоподъемность: 1500 кг; - поддоны под рулонную сталь (на болтах); - поддоны под кирпич; - поддоны под блоки; - изготовим поддон по чертежам.
	<p>Топливные брикеты</p>	<p>Длина - 250 мм Диаметр отверстия - 18-20 мм Влажность – 4,6 -8 % Теплота сгорания – 4300-5045 ккал/кг Зольность - 1,3-1,36 % Размер упаковки: (250х200х130 мм) = 5 кг = 6 брикетов (250х400х130 мм) = 10 кг = 12 брикетов Упаковка: полиэтиленовая</p>